

# Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beihefter

## Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beihefter dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beihefter dürfen max. 1x verschränkt und nicht mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Stücke zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Spätestens 5 Tage vor Produktionsbeginn muss die Ware bei Körner Druck angeliefert werden.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.
- Bei Anlieferung auf Europaletten werden diese grundsätzlich sofort 1 : 1 getauscht.

## Beihefterspezifische Angaben:

- Beihefter müssen an der Anlageseite (Kopf oder Fuß) geschlossen sein, oder einen Nachfalz von 10 mm +/- 2 aufweisen.
- Die Beihefter dürfen keine Format- oder Schneidchwankungen aufweisen.
- Bei ungleichschenkligen Beiheftern darf das Längenverhältnis von 3:2 nicht unterschritten werden.
- Bei Anlieferung auf Stangen muss folgendes beachtet werden:  
Die Blume (Greiffalz) muss unten liegen und einen Versatz von 5 mm nicht überschreiten. Die Blume darf nicht beschädigt oder verdrückt sein.
- Formatbereich in der Höhe sollte 95 mm nicht unterschreiten und das Heftformat nicht überschreiten.
- Das Format in der Breite sollte mind. 110 mm und kann Vollformat betragen.
- Überstehende Beihefter können nur nach vorheriger Absprache verarbeitet werden.

## Beihefterspezifische Angaben für Altarfalzeinhefter:

- Klappseiten die kleiner als 148 mm sind oder einen Abstand zum Bund von 5 mm überschreiten, müssen am Kopf und Fuß verleimt sein.
- Die Breite muss mind. 3 mm kleiner als das Heftformat sein.
- Die Verdrängung der Heftstärke muss berücksichtigt werden.
- Bei Altarfalzeinhefter in der Heftmitte müssen die Abstände zum Bund 5 mm aufweisen.

## Seitenumfänge und Papiergewichte:

4 Seitiger Beihefter:	mind. 100 g/m <sup>2</sup>
8 Seitiger Beihefter:	mind. 70 g/m <sup>2</sup>
12 Seitiger Beihefter:	mind. 65 g/m <sup>2</sup> (nur mit echter Heftmitte verarbeitbar)
16 ... 72 Seitiger Beihefter:	< 56 g/m <sup>2</sup>