

# Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beikleber

## Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beilagen dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beihefter dürfen max. 1x verschränkt und nicht mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Stücke zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Spätestens 5 Tage vor Produktionsbeginn muss die Ware bei Körner Druck angeliefert werden.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.
- Bei Anlieferung auf Europaletten werden diese grundsätzlich sofort 1 : 1 getauscht.

## Beikleberspezifische Angaben:

- Der Beikleber darf das Minimalformat von 85 x 55 mm / 55 x 85 mm nicht unterschreiten.
- Das Maximalformat von 150 x 200 mm darf nicht überschritten werden.
- Einzelblätter müssen auf mind. 150 g/m<sup>2</sup> Papier gedruckt sein.
- Der Beikleber darf max. 4 mm stark sein, und ein Gewicht von 52 g nicht überschreiten. Überschreitet ein Beikleber die max. Angaben, so muss dies im Vorfeld abgeklärt werden.
- Die geschlossene Seite des Beiklebers (Bund) wird parallel zum Bund des Produktes geklebt.
- Der maximale Abstand vom Beikleber zum Bund beträgt 100 mm.
- Der Beikleber muss 10 mm je Seite kürzer sein als das Trägerprodukt.

## Warenproben:

- Müssen im Vorfeld geprüft und eine Machbarkeitserklärung erstellt werden.

## Beschaffenheit der Beikleber:

- Das zu klebende Produkt darf keine lose ineinanderliegende Seiten haben. Es kann geklebt oder geheftet sein.
- Warenproben / Beikleber dürfen nicht zusammenkleben, weder durch Druckfarbe oder elektrostatische Aufladung, noch durch Stanzung und Perforationen.
- CDs können nur verarbeitet werden, wenn sie rutschfrei und gegen Rausrutschen gesichert einzeln verpackt sind.
- Die Beikleber dürfen keine verknickten Ecken bzw. Kanten noch Quetschfalten aufweisen.
- Kuverts können nur in speziell angelieferten Kartons verarbeitet werden.
- Perforationen von Beiklebern parallel zum Bund müssen mind. 30 mm vom Bund entfernt sein.

## Klebetoleranzen:

### Parallelität:

bei Beikleber: +/- 3°  
Warenproben: +/- 5°

### Seitlich:

bei Beikleber: +/- 5 mm  
Warenproben: +/- 10 mm