

# Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beilagen

## Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beilagen dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beihefter dürfen max. 1x verschränkt und nicht mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Stücke zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Spätestens 5 Tage vor Produktionsbeginn muss die Ware bei Körner Druck angeliefert werden.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.
- Bei Anlieferung auf Europaletten werden diese grundsätzlich sofort 1 : 1 getauscht.

## Seitenumfänge und Papiergewichte

Postkarten:	ab 135 g/m <sup>2</sup>
Einzelblätter:	ab 100 g/m <sup>2</sup>
4 Seiten:	ab 70 g/m <sup>2</sup>
12 Seiten:	ab 56 g/m <sup>2</sup>
16 ... 72 Seiten:	ab < 56 g/m <sup>2</sup>

Bei einem Hauptprodukt > 260 Seiten muss die Beilage mind. 32 Seiten haben.

## Beilagenspezifische Angaben:

- Beilagen können gefalzt, geheftet, geklebt oder als Einzelblatt sein.  
Sie müssen jedoch eine geschlossene Seite aufweisen.
- Das Minimalformat von 90 x 90 mm darf nicht unterschritten werden.
- Das Maximalformat ist 265 x 350 mm, jedoch nicht größer als 30 mm unter Hauptproduktformat.
- Die maximale Stärke / Dicke der Beilage sind 72 Seiten.
- Beileger können nur an der geschlossenen Seite (Bund voraus) eingelegt werden.
- Die Beilage muss 10 mm je Seite kürzer sein als das Trägerprodukt.